



C	ohne Temperaturschalter without temperature switch			mit Temperaturschalter with temperature switch			max. Stahlgitterzahl max. no. of steel-grids		Abmessungen/ dimensions		Gewicht weight *					
	Type	Größe/size	Type	Größe/size	Type	Größe/size	A	B	kg							
D	FKE(U)	315	FKEQ(U)	315	02	127	142	3,9	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	25	587	603	17,2
	FKE(U)	315	FKEQ(U)	315	03	147	162	4,4	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	26	607	623	17,8
	FKE(U)	315	FKEQ(U)	315	04	167	182	5,0	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	27	627	643	18,4
	FKE(U)	310	FKEQ(U)	310	05	187	202	5,6	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	28	647	663	18,9
	FKE(U)	310	FKEQ(U)	310	06	207	222	6,2	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	29	667	683	19,5
	FKE(U)	310	FKEQ(U)	310	07	227	242	6,8	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	30	687	703	20,1
	FKE(U)	310	FKEQ(U)	310	08	247	262	7,4	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	31	707	723	20,7
	FKE(U)	310	FKEQ(U)	310	09	267	282	7,9	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	32	727	743	21,3
	FKE(U)	311	FKEQ(U)	311	10	287	302	8,5	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	33	747	763	21,8
	FKE(U)	311	FKEQ(U)	311	11	307	322	9,1	FKE(U)	313	FKEQ(U)	313	34	767	783	22,4
	FKE(U)	311	FKEQ(U)	311	12	327	342	9,7	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	35	787	803	23,0
	FKE(U)	311	FKEQ(U)	311	13	347	362	10,3	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	36	807	823	23,6
	FKE(U)	311	FKEQ(U)	311	14	367	382	10,8	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	37	827	843	24,2
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	15	387	403	11,4	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	38	847	863	24,7
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	16	407	423	12,0	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	39	867	883	25,3
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	17	427	443	12,6	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	40	887	903	25,9
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	18	447	463	13,1	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	41	907	923	26,5
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	19	467	483	13,7	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	42	927	943	27,0
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	20	487	503	14,3	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	43	947	963	27,6
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	21	507	523	14,9	FKE(U)	314	FKEQ(U)	314	44	967	983	28,2
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	22	527	543	15,5	<b>UL</b> (U) mit / with UL-Recognition							
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	23	547	563	16,0								
	FKE(U)	312	FKEQ(U)	312	24	567	583	16,6								

Schutzart IP 00				Allgemeintoleranz ISO 2768-m		Maßstab :		Gew.		
Degree of protection IP 00						Werkstoff :				
8				Datum	Name	Stahlgitter - Festwiderstand mit Befestigungswinkel Type FKE ( U ) / FKEQ ( U ) 310... - 315... Steel - grid fixed resistor with mounting side walls type FKE ( U ) / FKEQ ( U ) 310... - 315...				
7				Bearb	02.04.93					Schn.
6				Gepr						
5				Norm						
4										
3				<b>FRIZLEN</b> D-71712 MURR		16 M 0042		Blatt		
2										
1	Zusätzl.Befest.	17.12.08	Westf.							
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.: Zust. 8 v. 13.03.06		Ers. d.:				